**Cellumer**
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@noodverlichtingexpert.be
noodverlichtingexpert.be

TECHNISCHE FICHE · FOCUS

# Flatline 185 Galerij

Artikelnummer **D1002-D1017** · EAN **6096114522549**

De waterdichte (IP65) opbouw veiligheidsarmatuur Flatline 185 galerij maakt indruk met een stijlvolle witte behuizing en een slagvaste matglazen afdekking van p...



| IN NOOD | AUTONOMIE | TEST |
|---|---|---|
| **130 lm** | **3 uur** | **Handmatig** |
| SCHAKELING | IP | |
| **P / NP** | **IP65** | |

## Uitvoeringen

| ARTIKELNUMMER | LICHTSTROOM |
|---|---|
| **D1002-D1017** | **130 lm** |
| **D1010-D1017** | 280 lm |
| **D1009-D1017** | 160 lm |

## Technische gegevens

### LICHT

| | |
|---|---|
| Lichtstroom in nood | **130 lm** |
| Lichtstroom op net | **155 lm** |
| Kleurtemperatuur | **6000 K** |

### NOODWERKING

| | |
|---|---|
| Autonomie | **3 uur** |
| Testsysteem | **Handmatige test (testknop + oplaadcontrole)** |
| Schakeling | **Permanent of niet-permanent** |
| Batterij (inclusief) | **LiFePO4 3,2 V 1500 mAh** |

### ELEKTRISCH

| | |
|---|---|
| Voltage | **230 V** |
| Wattage (AC) | **3 W** |

### BEHUIZING EN MONTAGE

| | |
|---|---|
| Afmetingen | **117 × 352 × 60 mm** |
| Materiaal | **Kunststof** |
| IP-code | **IP65** |
| Omgevingstemperatuur | **-5 °C tot +40 °C** |

### NORMEN EN GARANTIE

| | |
|---|---|
| Normering | **EN 60598-2-22, DIN EN 1838** |
| Voldoet aan CE-normen | **Ja** |
| Levensduur | **>50.000 uur** |
| Garantie | **5 jaar** |
| Toepassing | **Anti-paniekverlichting** |