Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@noodverlichtingexpert.be
noodverlichtingexpert.be

TECHNISCHE FICHE · FOCUS

Flatline 185 + pictogrambordje

Artikelnummer **D1002-D1042** · EAN **6096102128180**

De waterdichte (IP65) opbouw noodverlichting Flatline 185 + pictogrambordje heeft een witte kunststof behuizing en een heldere, slagvaste afdekking van polycarb...



IN NOOD	ZICHTAFSTAND	AUTONOMIE
185 lm	**20 m**	**3 uur**
TEST	**SCHAKELING**	**IP**
Handmatig	**P / NP**	**IP65**

Technische gegevens

LICHT

Lichtstroom in nood	**185 lm**
Lichtstroom op net	**185 lm**
Herkenningsafstand	**tot 20 m**
Pictogrammen	**Links, rechts, boven, onder en blindplaat**
Kleurtemperatuur	**6000 K**

NOODWERKING

Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Handmatige test (testknop, Laadcontrolle)**
Schakeling	**Permanent of niet-permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 1500 mAh**

ELEKTRISCH

Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**3 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Afmetingen	**117 × 352 × 60 mm**
IP-code	**IP65**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Vluchtwegverlichting**