**Cellumer**
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@noodverlichtingexpert.be
noodverlichtingexpert.be

TECHNISCHE FICHE · FOCUS

# Noodverlichting opbouw IP65 – 280 lm, 3u, met testknop

Artikelnummer **D1009** · EAN **6096111385307**

Noodverlichting IP65 – 280 lm, 3u, De Flatline 280 is een robuuste opbouw-noodverlichting voor projecten waar betrouwbaarheid en duidelijke routeaanduidin...



| IN NOOD | ZICHTAFSTAND | AUTONOMIE |
|---|---|---|
| **220 lm** | **24 m** | **3 uur** |
| **TEST** | **SCHAKELING** | **IP** |
| **Handmatig** | **P / NP** | **IP65** |

## Uitvoeringen

| ARTIKELNUMMER | KLEUR | TEST | LICHTSTROOM | ZICHTAFSTAND | SCHAKELING |
|---|---|---|---|---|---|
| **D1002** | Wit | Handmatig | 185 lm | 20 m | P / NP |
| **D1009** | **Wit** | **Handmatig** | **220 lm** | **24 m** | **P / NP** |
| **D1010** | Wit | Handmatig | 400 lm | – | P / NP |
| **D1045** | Wit | Automatisch | 280 lm | 20 m | P / NP |
| **D1070** | Zwart | Automatisch | 220 lm | – | Permanent |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **LICHT** | |
| Lichtstroom in nood | **220 lm** |
| Lichtstroom op net | **280 lm** |
| Herkenningsafstand | **tot 24 m** |
| Pictogrammen | **Links, rechts, boven, onder** |
| Kleurtemperatuur | **6000 K** |
| **NOODWERKING** | |
| Autonomie | **3 uur** |
| Testsysteem | **Handmatige test (testknop + oplaadcontrole)** |
| Schakeling | **Permanent of niet-permanent** |
| Batterij (inclusief) | **LiFePO4 3,2 V 1500 mAh** |

| | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | |
| Voltage | **230 V** |
| Wattage (AC) | **4 W** |
| **BEHUIZING EN MONTAGE** | |
| Afmetingen | **117 × 352 × 80 mm** |
| Materiaal | **Kunststof** |
| IP-code | **IP65** |
| IK-waarde | **IK08** |
| Omgevingstemperatuur | **-5 °C tot +40 °C** |
| **NORMEN EN GARANTIE** | |
| Normering | **EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838** |
| Voldoet aan CE-normen | **Ja** |
| Levensduur | **>50.000 uur** |
| Garantie | **5 jaar** |
| Toepassing | **Noodverlichting, vluchtwegverlichting** |