Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@noodverlichtingexpert.be
noodverlichtingexpert.be

TECHNISCHE FICHE · FOCUS

Flatline 280 met zelftest

Artikelnummer **D1045** · EAN **6096110678615**

De waterdichte (IP65) opbouw noodverlichting Flatline 280 stand-by of continuschakeling heeft een witte behuizing en een heldere, slagvaste polycarbonaat cover.



IN NOOD	ZICHTAFSTAND	AUTONOMIE
280 lm	**20 m**	**3 uur**
TEST	**SCHAKELING**	**IP**
Automatisch	**P / NP**	**IP65**

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	TEST	LICHTSTROOM	ZICHTAFSTAND	SCHAKELING
D1002	Wit	Handmatig	185 lm	20 m	P / NP
D1009	Wit	Handmatig	220 lm	24 m	P / NP
D1010	Wit	Handmatig	400 lm	–	P / NP
D1045	**Wit**	**Automatisch**	**280 lm**	**20 m**	**P / NP**
D1070	Zwart	Automatisch	220 lm	–	Permanent

Technische gegevens

LICHT	
Lichtstroom in nood	**280 lm**
Lichtstroom op net	**220 lm**
Herkenningsafstand	**20 m**
Pictogrammen	**Links, rechts, boven, onder**
Kleurtemperatuur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Automatische test (uitvoerige zelftest)**
Schakeling	**Permanent of niet-permanent**
Batterij (inclusief)	**3,2 V 1500 mAh LiFePO4**

ELEKTRISCH	
Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**4 W**
BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**117 × 352 × 60 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP65**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Noodverlichting, vluchtwegverlichting**