Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@noodverlichtingexpert.be
noodverlichtingexpert.be

TECHNISCHE FICHE · FOCUS

Flatline 280 zwart met zelftest

Artikelnummer **D1070** · EAN **6096103730788**

De waterdichte (IP65) opbouwnoodlamp Flatline 280 zwart met 280 lumen in normaal bedrijf (AC) en 220 lumen in noodbedrijf (DC) heeft een zwarte behuizing en een...



IN NOOD	AUTONOMIE	TEST
220 lm	**3 uur**	**Handmatig**
SCHAKELING	IP	
Permanent	**IP65**	

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	TEST	LICHTSTROOM	ZICHTAFSTAND	SCHAKELING
D1002	Wit	Handmatig	185 lm	20 m	P / NP
D1009	Wit	Handmatig	220 lm	24 m	P / NP
D1010	Wit	Handmatig	400 lm	–	P / NP
D1045	Wit	Automatisch	280 lm	20 m	P / NP
D1070	**Zwart**	**Automatisch**	**220 lm**	**–**	**Permanent**

Technische gegevens

LICHT

Lichtstroom in nood	**220 lm**
Lichtstroom op net	**280 lm**
Pictogrammen	**links, rechts, onder, boven**
Kleurtemperatuur	**6000 K**

NOODWERKING

Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Handmatige test (testknop + oplaadcontrole)**
Schakeling	**Permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 1500 mAh**

ELEKTRISCH

Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**3 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Afmetingen	**117 × 352 × 60 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP65**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**anti-paniekverlichting**