Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@noodverlichtingexpert.be
noodverlichtingexpert.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

Flatline 350 Galerij verlichting

Artikelnummer **E1030** · EAN **6096101252206**

Galerijverlichting De waterdichte (IP65) Flatline 350 Gallery heeft een witte behuizing en een heldere, slagvaste polycarbonaatkap.



OP NET	IP	KLEUR LICHT
350 lm	**IP65**	**3000 K**

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	KLEURTEMPERATUUR	NOODUNIT	IN NOOD	AUTONOMIE
E1032	Wit	3000 K	Met noodunit	220 lm	3 uur
E1033	Wit	4000 K	Met noodunit	220 lm	3 uur
E1030	**Wit**	**3000 K**	**Zonder**	**–**	**–**
E1055	Zwart	3000 K	Met noodunit	220 lm	3 uur

Technische gegevens

LICHT

Lichtstroom op net	**350 lm**
Kleurtemperatuur	**3000 K**
Kleurweergave	**Ra>80**

ELEKTRISCH

Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**4 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Afmetingen	**117 × 352 × 80 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP65**
IK-waarde	**IK08**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**