Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@noodverlichtingexpert.be
noodverlichtingexpert.be

TECHNISCHE FICHE · FOCUS

Flatline 420 Galerij inbouw

Artikelnummer **D1010-D1028-D1017** · EAN **6096103840821**

De waterdichte (IP65) noodverlichting Flatline 420 Galerij inbouw heeft een witte behuizing en een matglazen afdekking van slagvast polycarbonaat.



IN NOOD	AUTONOMIE	TEST
280 lm	**3 uur**	**Handmatig**
SCHAKELING	IP	
P / NP	**IP65**	

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	LICHTSTROOM
D1002-D1013-D1017	130 lm
D1009-D1028-D1017	160 lm
D1010-D1028-D1017	**280 lm**

Technische gegevens

LICHT

Lichtstroom in nood	**280 lm**
Lichtstroom op net	**390 lm**
Kleurtemperatuur	**6000 K**

NOODWERKING

Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Handmatige test (testknop + oplaadcontrole)**
Schakeling	**Permanent of niet-permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 3200 mAh**

ELEKTRISCH

Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**6,5 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Afmetingen	**117 × 352 × 80 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP65**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normering	**EN 60598-2-22, DIN EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Anti-paniekverlichting**