Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@noodverlichtingexpert.be
noodverlichtingexpert.be

TECHNISCHE FICHE · FOCUS

Milan TRK zwart met zelftest

Artikelnummer **D1123** · EAN **6096121566505**

De vluchtwegarmatuur Milan railarmatuur in zwart, voor 3-fase, heeft een zelftest: gedetailleerde zelftest, testknop, een LED indicatielampje en is uitgerust me...



ZICHTAFSTAND	AUTONOMIE	TEST
28 m	**3 uur**	**Automatisch**
SCHAKELING	IP	
Permanent	**IP20**	

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	MONTAGE	TEST	SCHAKELING	KLEUR LICHT
D1048	Wit	Opbouw	Automatisch	Permanent	–
D1003	Wit	Opbouw	Handmatig	Permanent	6000 K
D1004	Wit	Inbouw	Handmatig	Permanent	6000 K
D1049_2	Wit	Inbouw	Automatisch	Permanent	6000 K
D1073	Zwart	Opbouw	Automatisch	Permanent	6000 K
D1123	**Zwart**	**3-fase rail**	**Automatisch**	**Permanent**	**–**
D1074	Zwart	Inbouw	Automatisch	Permanent	–
D1103	Wit	3-fase rail	Automatisch	–	6000 K

Technische gegevens

LICHT

Herkenningsafstand	**tot 28 m**
Pictogrammen	**Links, rechts, boven, onder + blinde plaat**

NOODWERKING

Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Automatische test (uitvoerige zelftest en testknop)**
Schakeling	**Permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4-accu**

ELEKTRISCH

Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**2 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Afmetingen	**230 × 310 × 35 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP20**
Omgevingstemperatuur	**0 °C tot +45 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Vluchtwegverlichting**