Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@noodverlichtingexpert.be
noodverlichtingexpert.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

Milan opbouw C 24 Volt

Artikelnummer **D1003-24V** · EAN **6096101770700**

Vluchtwegverlichting aan beide zijden.



ZICHTAFSTAND	TEST	SCHAKELING
28 m	**Centrale batterij**	**Permanent**
IP	KLEUR LICHT	
IP20	**6000 K**	

Technische gegevens

LICHT

Herkenningsafstand	**tot 28 m**
Pictogrammen	**Links, rechts, boven + blinde plaat**
Kleurtemperatuur	**6000 K**

NOODWERKING

Testsysteem	**Centrale batterij**
Schakeling	**Permanent**
Batterij (inclusief)	**Nee, centraalbatterijsysteem 24 V**

ELEKTRISCH

Wattage (AC)	**2 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Afmetingen	**230 × 310 × 35 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP20**
IK-waarde	**IK02**
Omgevingstemperatuur	**0 °C tot +45 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**2 jaar**
Toepassing	**Vluchtwegverlichting**