Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@noodverlichtingexpert.be
noodverlichtingexpert.be

TECHNISCHE FICHE · FOCUS

Evodisc Pro 3CCT 800/1200/1500Lm

Artikelnummer **E1222_2** · EAN **6096113415477**

Evodisc Pro 3CCT LED-plafonnière Ø335 mm – 8/12/15 W, IP54, CRI > 95 Evodisc Pro 3CCT LED-plafonnière Ø335 mm is een veelzi...



OP NET	IP	KLEUR LICHT
800–1500 lm	**IP54**	**3000 K / 4000 K / 600…**

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	DIAMETER	NOODUNIT	SENSOR	OP NET
E1222_2	**Wit**	**Ø335 mm**	**Zonder**	**Zonder**	**800–1500 lm**
E1220	Wit	Ø267 mm	Zonder	Zonder	500–1000 lm
E1223	Wit	Ø335 mm	Zonder	Met sensor	800–1500 lm
E1224	Wit	Ø335 mm	Met noodunit	Met sensor	–
94645-3ab66b	Wit	Ø335 mm	Met noodunit	Zonder	–
E1226	Zwart	Ø267 mm	Zonder	Zonder	450–900 lm
E1228	Zwart	Ø335 mm	Zonder	Zonder	720–1350 lm
E1229	Zwart	Ø335 mm	Zonder	Met sensor	720–1350 lm
E1230	Zwart	Ø335 mm	Met noodunit	Met sensor	720–1350 lm
E1231	Zwart	Ø335 mm	Met noodunit	Zonder	720–1350 lm

Technische gegevens

LICHT

Lichtstroom op net	**800 lm / 1200 lm / 1500 lm**
Kleurtemperatuur	**3000 K / 4000 K / 6000 K (3CCT)**
Kleurweergave	**CRI > 95**

ELEKTRISCH

Voltage	**220–240 V**
Wattage (AC)	**8 W / 12 W / 15 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Afmetingen	**Ø335 mm × 63 mm (diameter × hoogte)**
Materiaal	**Polycarbonaat**
IP-code	**IP54 (stof- en spatwaterdicht)**
IK-waarde	**IK10 (slagvast)**

NORMEN EN GARANTIE

Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**> 50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Portiekverlichting**