Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@noodverlichtingexpert.be
noodverlichtingexpert.be

TECHNISCHE FICHE · FOCUS

Evodisc Pro 3CCT 800/1200/1500Lm met noodaccu, 150Lm

Artikelnummer **94645-3ab66b** · EAN **6096113512558**

Evodisc Pro 3CCT LED-plafonnière Ø335 mm – 8/12/15 W met noodunit, IP54, CRI > 95 Evodisc Pro 3CCT LED-plafonnière Ø335 mm...



IN NOOD	AUTONOMIE	TEST
150 lm	**3 uur**	**Handmatig**
IP		
IP54		

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	DIAMETER	NOODUNIT	SENSOR	OP NET
E1222_2	Wit	Ø335 mm	Zonder	Zonder	800–1500 lm
E1220	Wit	Ø267 mm	Zonder	Zonder	500–1000 lm
E1223	Wit	Ø335 mm	Zonder	Met sensor	800–1500 lm
E1224	Wit	Ø335 mm	Met noodunit	Met sensor	–
94645-3ab66b	**Wit**	**Ø335 mm**	**Met noodunit**	**Zonder**	**–**
E1226	Zwart	Ø267 mm	Zonder	Zonder	450–900 lm
E1228	Zwart	Ø335 mm	Zonder	Zonder	720–1350 lm
E1229	Zwart	Ø335 mm	Zonder	Met sensor	720–1350 lm
E1230	Zwart	Ø335 mm	Met noodunit	Met sensor	720–1350 lm
E1231	Zwart	Ø335 mm	Met noodunit	Zonder	720–1350 lm

Technische gegevens

LICHT	
Lichtstroom in nood	**150 lm**
Lichtstroom op net	**800 lm / 1200 lm / 1500 lm**
Kleurtemperatuur	**3000 K / 4000 K / 6000 K (3CCT)**
Kleurweergave	**CRI > 95**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Handmatige test (testknop + oplaadcontrole)**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 2000 mAh**
ELEKTRISCH	
Voltage	**220–240 V**
Wattage (AC)	**8 W / 12 W / 15 W**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**Ø335 mm × 63 mm (diameter × hoogte)**
Materiaal	**Polycarbonaat**
IP-code	**IP54 (stof- en spatwaterdicht)**
IK-waarde	**IK10 (slagvast)**
Omgevingstemperatuur	**0 °C tot +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**> 50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Anti-paniekverlichting, Portiekverlichting**