Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@noodverlichtingexpert.be
noodverlichtingexpert.be

TECHNISCHE FICHE · FOCUS

Evodisc Pro 3CCT 800/1200/1500Lm met noodaccu, 150Lm, en sensor en dim-/daglichtfunctie

Artikelnummer **E1224** · EAN **6096113469456**



IN NOOD	AUTONOMIE	TEST
150 lm	**3 uur**	**Handmatig**

IP
IP54

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	DIAMETER	NOODUNIT	SENSOR	OP NET
E1222_2	Wit	Ø335 mm	Zonder	Zonder	800–1500 lm
E1220	Wit	Ø267 mm	Zonder	Zonder	500–1000 lm
E1223	Wit	Ø335 mm	Zonder	Met sensor	800–1500 lm
E1224	**Wit**	**Ø335 mm**	**Met noodunit**	**Met sensor**	**–**
94645-3ab66b	Wit	Ø335 mm	Met noodunit	Zonder	–
E1226	Zwart	Ø267 mm	Zonder	Zonder	450–900 lm
4 andere uitvoeringen op de website					

Technische gegevens

LICHT	
Lichtstroom in nood	**150 lm**
Lichtstroom op net	**800 lm / 1200 lm / 1500 lm**
Kleurtemperatuur	**3000 K / 4000 K / 6000 K (3CCT)**
Kleurweergave	**CRI > 95**
Dimstand	**25 %**
Detectie-bereik	**Max. ± 8 m**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Handmatige test (testknop + oplaadcontrole)**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 2000 mAh**
Stand-by periode	**direct uitschakelen, 30 s, 10 min, altijd gedimd op 25% tot waarnemen nieuwe beweging**
Instelbare inschakeltijd	**5 s, 90 s, 3 min, 10 min**
Instelbare functies	**Aan/uit bij beweging; dimstand 25% bij inactiviteit; schemerschakelaar (lux-drempel instelbaar)**

ELEKTRISCH	
Voltage	**220–240 V**
Wattage (AC)	**8 W / 12 W / 15 W**
BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**Ø335 mm × 63 mm (diameter × hoogte)**
Materiaal	**Polycarbonaat**
IP-code	**IP54 (stof- en spatwaterdicht)**
IK-waarde	**IK10 (slagvast)**
Omgevingstemperatuur	**0 °C tot +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**> 50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Anti-paniekverlichting, Portiekverlichting**