Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@noodverlichtingexpert.be
noodverlichtingexpert.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

Flatline 200 Multi zwart met zelftest

Artikelnummer **D1080** · EAN **6096109888865**

Zwarte vluchtwegverlichting met inbouwset De waterdichte (IP65) opbouw/inbouw noodverlichting Donau 200 Multi met 200 lumen in normaal bedrijf (AC) en 200 lumen...



IN NOOD	ZICHTAFSTAND	AUTONOMIE
200 lm	**24 m**	**3 uur**
TEST	**SCHAKELING**	**IP**
Automatisch	**P / NP**	**IP65**

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	ZICHTAFSTAND
D1055	Wit	30 m
D1080	**Zwart**	**24 m**

Technische gegevens

LICHT

Lichtstroom in nood	**200 lm**
Lichtstroom op net	**200 lm**
Herkenningsafstand	**tot 24 m**
Pictogrammen	**Links, rechts, boven**
Kleurtemperatuur	**6000 K**

NOODWERKING

Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Automatische test (uitvoerige Zelftest)**
Schakeling	**Permanent of niet-permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 1800 mAh**

ELEKTRISCH

Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**4 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Afmetingen	**325 × 170 × 41,3 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP65**
IK-waarde	**IK07**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Noodverlichting**